

EXCEL NETWORKING OMARE



KOMUNIKACIJSKE, PROSTOSTOJEČE 19" OMARE, TIP "CR"



Komunikacijske omare CR vsebujejo steklena sprednja in kovinska zadnja vrata.

Zasnovane so na način, da zagotovijo do 600kg statične obremenitve.

Na voljo v različnih velikostih, širinah in globinah, zato so primerne za širok nabor aplikacij na področju prenosa podatkov, zvočnih in video aplikacij ter vseh ostalih telekomunikacijskih področjih.



Glavne tehnične lastnosti:

- * Različen izbor višin: 15HE, 20HE, 24HE, 29HE, 33HE, 42HE, 47HE
- * Globine 600mm, 800mm ali 1000mm
- * Širine 600mm ali 800mm
- * Barva Svetlo siva RAL9002 ali črna RAL9004
- * Spredaj vrata s steklom v perforiranem okvirju in ključavnico (nihajna ročica)
- * Zadaj polna kovinska vrata, s ključavnico minilock
- * Bočni stranici hitro snemljivi, s ključavnico minilock
- * Dno omare z večjo odprtino za uvod kablov
- * 600 kg statične obremenitve

IZPOSTAVLJENE LASTNOSTI:

- * Ščetine za uvod kablov na pokrovu in dnu omare
- * 19" nosilni profili označeni s HE (pozicija višine)
- * Rack omare dimenzije 800mm vsebujejo levi in desni vertikalni kanal za urejanje kablov
- * Vozno podnožje, regulirne nogice

Dodatne informacije:

- * Standard: ANSI/EIA-310-E / IEC 60297-2 / DIN 41494 part 1 & 7
- * Material: SPCC hladno valjano jeklo
- * 19" rastru debeline 2.0mm
- * Stranski paneli debeline 1.0mm
- * Ostalo debeline 1.2mm



Glavne značilnosti omare "CR":




Sprednja vrata z nihajno ročico in ključavnico



Dno omare z odprtino za uvod kablov



19" nosilni profili označeni s HE oznako



Po globini nastavljivi 19" nosilni profili



Ščetine za uvod kablov na pokrovu omare na štirih straneh



Bočni stranici hitro snemljivi, s ključavnico minilock



Vertikalni urejevalniki kablov pri omarah širine 800mm



Vozno podnožje in regulirne nogice

Višina (HE)	Višina (mm)	Širina x Globina	MONEL koda artikla	
			Svetlo siva	Črna
15	870	600 x 600	005727	005728
20	1090		005234	005729
24	1270		005117	005730
29	1490		005113	005587
33	1670		005294	005316
42	2070		005354	005464
47	2207		005232	005314
24	1270	600 x 800	005199	005594
29	1490		005321	005574
33	1670		005731	005732
42	2070		005465	005589
47	2207		005733	005734
29	1490	600 x 1000	005517	005735
33	1670		005736	005737
42	2070		005738	005337
47	2207		005739	005740
24	1270	800 x 600	005586	005467
29	1490		005741	005742
33	1670		005743	005744
42	2070		005745	005746
47	2207		005747	005748
24	1270	800 x 800	005108	005216
29	1490		005332	005677
33	1670		005109	005595
42	2070		005468	005225
47	2207		005068	005223
29	1490	800 x 1000	005749	005750
33	1670		005751	005752
42	2070		005370	005331
47	2207		005455	005196



KOMUNIKACIJSKE, PROSTOSTOJEČE 19" OMARE, TIP "ER"



Komunikacijske omare ER vsebujejo perforirana kovinska sprednja in dvojna perforirana kovinska zadnja vrata. Zasnovane so na način, da zagotovijo do 600kg statične obremenitve. Na voljo v različnih velikostih, širinah in globinah, zato so primerne za širok nabor aplikacij na področju prenosa podatkov, zvočnih in video aplikacij ter vseh ostalih telekomunikacijskih področjih.



Glavne tehnične lastnosti:

- * Višine 29HE ali 42HE ali 47HE
- * Globine 600mm, 800mm ali 1000mm
- * Širine 600mm ali 800mm
- * Barva Svetlo siva RAL9002 ali črna RAL9004
- * Spredaj perforirana kovinska vrata s ključavnico (nihajna ročica)
- * Zadaj dvojna perforirana kovinska vrata s ključavnico (nihajna ročica)
- * Bočni stranici hitro snemljivi, s ključavnico minilock
- * Dno omare z večjo odprtino za uvod kablov
- * 70% prepustnost zraka skozi sprednja in zadnja vrata
- * 600 kg statične obremenitve

IZPOSTAVLJENE LASTNOSTI:

- * Ščetine za uvod kablov na pokrovu in dnu omare
- * 19" nosilni profili označeni s HE (pozicija višine)
- * Rack omare dimenzije 800mm vsebujejo levi in desni vertikalni kanal za urejanje kablov
- * Vozno podnožje, regulirne nogice

Dodatne informacije:

- * Standard: ANSI/EIA-310-E / IEC 60297-2 / DIN 41494 part 1 & 7
- * Material: SPCC hladno valjano jeklo
- * 19" rastri debeline 2.0mm
- * stranski paneli debeline 1.0mm
- * ostalo debeline 1.2mm



Velikosti omare "ER":



Sprednja vrata z nihajno ročico in ključavnico



Dno omare z odprtino za uvod kablov



Perforirana sprednja in zadnja vrata



Zadnja dvojna vrata z nihajno ročico in ključavnico



19" nosilni profili označeni s HE oznako



Po globini nastavljivi 19" nosilni profili



Ščetine za uvod kablov na pokrovu omare na štirih straneh



Bočni stranici hitro snemljivi, s ključavnico minilock



Vertikalni urejevalniki kablov pri omarah širine 800mm



Vozno podnožje in regulirne nogice

Višina (HE)	Višina (mm)	Širina x Globina	MONEL koda artikla	
			Svetlo siva	Črna
29	1490	600 x 600	005756	005757
42	2070		005328	005352
47	2207		005329	005758
29	1490	800 x 600	005768	005472
42	2070		005769	005770
47	2207		005771	005772
29	1490	600 x 800	005759	005575
42	2070		005760	005761
47	2207		005762	005763
29	1490	800 x 800	005534	005572
42	2070		005249	005334
47	2207		005773	005514
29	1490	600 x 1000	005764	005765
42	2070		005570	005255
47	2207		005766	005767
29	1490	800 x 1000	005774	005775
42	2070		005371	005469
47	2207		005411	005516



SERVER, PROSTOSTOJEČE 19" OMARE, TIP "SR"



Server omare SR vsebujejo perforirana kovinska sprednja in dvojna perforirana kovinska zadnja vrata. Zasnovane so, da zagotovijo do 1300kg statične obremenitve in imajo deljeni stranici pri višinah 42HE in 47HE. Na voljo v različnih velikostih, širinah in globinah, zato so primerne za širok nabor aplikacij na področju podatkovnih centrov in server prostorov s posebnimi zahtevami.



Glavne tehnične lastnosti:

- * Višine 29HE ali 42HE ali 47HE
- * Širine 600mm ali 800mm
- * Globine 1000mm ali 1200mm
- * Barva Svetlo siva RAL9002 ali črna RAL9004
- * Spredaj perforirana kovinska vrata s ključavnico (nihajna ročica, 3 točkovni zaklep)
- * Zadaj dvojna perforirana kovinska vrata s ključavnico (nihajna ročica, 3 točkovni zaklep)
- * Bočne stranice hitro snemljive, s kljuko in ključavnico minilock, vertikalno deljene pri višini 42HE in 47HE
- * Dno omare z odstranljivo ploščo, za uvod kablov
- * 70% prepustnost zraka skozi sprednja in zadnja vrata
- * 1300 kg statične obremenitve

IZPOSTAVLJENE LASTNOSTI:

- * Ščetine za uvod kablov na pokrovu in dnu omare
- * 19" nosilni profili označeni s HE (pozicija višine)
- * Rack omare dimenzije 800mm vsebujejo levi in desni vertikalni kanal za urejanje kablov
- * Vozno podnožje, regulirne nogice

Dodatne informacije:


- * Standard: ANSI/EIA-310-E / IEC 60297-2 / DIN 41494 part 1 & 7
- * Material: SPCC hladno valjano jeklo
- * 19" rastri debeline 2.0mm
- * strešni nosilec 1.5mm
- * vrata, streha in stranice debeline 1.2mm
- * ostalo debeline 1.0mm



Glavne značilnosti omare "SR":



Sprednja vrata z nihajno ročico in ključavnico



Dno omare z odstranljivo ploščo za uvod kablov



Vertikalni urejevalniki kablov pri omarah širine 800mm



Vozno podnožje in regulirne nogice



19" nosilni profili označeni s HE oznako



Po globini nastavljivi 19" nosilni profili



Ščetine za uvod kablov na pokrovu omare na štirih straneh



Zadnja dvojna vrata z nihajno ročico in ključavnico



Perforirana sprednja in dvojna zadnja vrata



Bočne stranice hitro snemljive, s kljuko in ključavnico minilock

Višina (HE)	Višina (mm)	Širina x Globina	MONEL koda artikla	
			Svetlo siva	Črna
29	1490	600 x 1000	005776	005777
42	2000		005778	005779
47	2223		005780	005781
29	1490	800 x 1000	005788	005789
42	2000		005790	005609
47	2223		005791	005792
29	1490	600 x 1200	005782	005783
42	2000		005784	005785
47	2223		005786	005787
29	1490	800 x 1200	005793	005794
42	2000		005795	005796
47	2223		005293	005515



KOMUNIKACIJSKE, STENSKÉ 19" OMARE, TIP "WR"



Komunikacijske omare CR vsebujejo steklena sprednja vrata. Zasnovane so na način, da zagotovijo do 60kg statične obremenitve. Na voljo v različnih velikostih, širinah in globinah, zato so primerne za širok nabor aplikacij na področju prenosa podatkov, zvočnih in video aplikacij ter vseh ostalih telekomunikacijskih področjih.

Glavne tehnične lastnosti:

- * Različen izbor višin:
6HE, 9HE, 12HE, 15HE, 18HE, 21HE
- * Globine 390mm, 500mm ali 600mm
- * Širine 600mm
- * Barva Svetlo siva RAL9002 ali črna RAL9004
- * Spredaj vrata s steklom v kovinskem okvirju in mini ključavnico
- * Bočni stranici hitro snemljivi, s ključavnico minilock
- * Dno omare z večjo odprtino za uvod kablov
- * 600 kg statične obremenitve



IZPOSTAVLJENE LASTNOSTI:

- * Hitro snemljivi bočni stranici, s ključavnico minilock
- * vsi štirje 19" nosilni profili označeni s HE (pozicija višine)
- * Vključena montažna plošča za enostavnejšo pritrditev na steno
- * 63kg statične obremenitve pri 390mm globini, 60kg pri 500mm in 600mm globine

Dodatne informacije:

- * Standard: ANSI/EIA-310-E / IEC 60297-2 / DIN 41494 part 1 & 7
- * Material: SPCC hladno valjano jeklo
- * 19" rastru debeline 2.0mm
- * Stranski paneli debeline 1.0mm
- * Ostalo debeline 1.2mm



Višina (HE)	Višina (mm)	Širina x Globina	MONEL koda artikla	
			Svetlo siva	Črna
6	368	600 x 390	005682	005333
9	501		005299	005797
12	635		005254	005798
15	769		005799	005800
18	901		005801	005802
21	1037		005327	005803
6	368	600 x 500	005588	005804
9	501		005597	005805
12	635		005578	005806
15	769		005576	005807
18	901		005577	005808
21	1037		005378	005809
6	368	600 x 600	005217	005325
9	501		005644	005681
12	635		005573	005226
15	769		005678	005304
18	901		005554	005111
21	1037		005810	005811

